



CRYSTAL ultra clean



Point X tile

КЛИМАТИК CARRIER 42QHGO18D8SU/ 38QHGO18D8SU CRYSTAL ULTRA CLEAN, 18 000 BTU

1,175.46 € 1,149.90 €

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас	Бюджетен клас
Вид	Инверторен
Тип	Стенен
Мощност BTU	18K
За помещения	30 – 40m ²
Мощност (охлаждане)	5.3 (3.4 ~ 5.9) kW
Консумация (охлаждане)	1.560 kW
Мощност при +7°C (отопление)	5.4 (3.1 ~ 5.8) kW
Консумация (отопление)	1.450 kW
Мощност при -7°C (отопление)	4.7 kW (-7C)
Мощност при -15°C (отопление)	3.6 kW (-15°C)
Мощност при -20°C (отопление)	2.9 kW (-20°C)
SEER (сезонен коефициент охлаждане)	7.00
SCOP (сезонен коефициент отопление)	4.00
Енергиен клас (охлждане)	A++
Енергиен клас (отопление)	A+
Годишна консумация (охлаждане)	257 kWh/a
Годишна консумация (отопление)	1505 kWh/a
Ниво на шум (вътрешно тяло)	22 db(A)
Ниво на шум (външно тяло)	57 db(A)
Размери ВxШxД (вътрешно тяло)	965x215x319 mm
Размери ВxШxД (външно тяло)	805x330x554 mm
Тегло (вътрешно тяло)	10 kg
Тегло (външно тяло)	34 kg
Работен диапазон (охлаждане)	-15 ~ +46°C
Работен диапазон (отопление)	-15 ~ +24°C
Хладилен агент	R32
Захранване	220/1/50 Hz
Държава	Китай