



GENERAL
Fujitsu General Limited

КЛИМАТИК FUJITSU GENERAL ASHG18KLCA/ AOHG18KLCA, 18 000 BTU

1,241.93 €

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас	Бюджетен клас
Вид	Инверторен
Тип	Стенен
Мощност BTU	18K
За помещения	30 – 40m ²
Мощност (охлаждане)	5.2 (0.9 ~ 5.4) kW
Консумация (охлаждане)	1.685 kW
Мощност при +7°C (отопление)	6.3 (0.7 ~ 6.4) kW
Консумация (отопление)	1.800 kW
Мощност при -7°C (отопление)	4.2 kW (-7°C)
Мощност при -15°C (отопление)	3.8 kW (-15°C)
SEER (сезонен коефициент охлаждане)	5.10
SCOP (сезонен коефициент отопление)	3.80
Енергиен клас (охлаждане)	A
Енергиен клас (отопление)	A
Ниво на шум (вътрешно тяло)	35 db(A)
Ниво на шум (външно тяло)	50 db(A)
Размери ВxШxД (вътрешно тяло)	790x293x249 mm
Размери ВxШxД (външно тяло)	799x542x290 mm
Тегло (вътрешно тяло)	10 kg
Тегло (външно тяло)	33 kg
Работен диапазон (охлаждане)	-10 ~ +46°C
Работен диапазон (отопление)	-15 ~ +24°C
Хладилен агент	R32
Захранване	220/1/50 Hz
Държава	Китай