



GENERAL
Fujitsu General Limited

КЛИМАТИК FUJITSU GENERAL ASHG24KLCA/AOHG24KLCA, 24 000 BTU

1,507.80 €

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас	Бюджетен клас
Вид	Инверторен
Тип	Стенен
Мощност BTU	24K
За помещения	40 – 50m ²
Мощност (охлаждане)	7.1 (1.2 ~ 7.6) kW
Консумация (охлаждане)	2.420 kW
Мощност при +7°C (отопление)	8.0 (1.0 ~ 8.80 kW
Консумация (отопление)	2.225 kW
Мощност при -7°C (отопление)	4.2 kW (-7°C)
Мощност при -15°C (отопление)	3.8 kW (-15°C)
SEER (сезонен коефициент охлаждане)	5.10
SCOP (сезонен коефициент отопление)	3.80
Енергиен клас (охладжване)	A
Енергиен клас (отопление)	A
Ниво на шум (вътрешно тяло)	33 db(A)
Ниво на шум (външно тяло)	55 db(A)
Размери ВхШхД (вътрешно тяло)	790x293x249 mm
Размери ВхШхД (външно тяло)	799x632x290 mm
Тегло (вътрешно тяло)	10 kg
Тегло (външно тяло)	38 kg
Работен диапазон (охлаждане)	-10 ~ +46°C
Работен диапазон (отопление)	-15 ~ +24°C
Хладилен агент	R32
Захранване	220/1/50 Hz
Държава	Китай