



КЛИМАТИК FUJITSU GENERAL ASHH12KPCF/ AOHG12KPCA, 12 000 BTU

715.30 €



GENERAL
Fujitsu General Limited

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас	Бюджетен клас
Вид	Инверторен
Тип	Стенен
Мощност BTU	12K
За помещения	15 - 25m ²
Мощност (охлаждане)	3.4 (0.9 ~ 3.7) kW
Консумация (охлаждане)	1.000 kW
Мощност при +7°C (отопление)	3.8 (0.9 ~ 4.8) kW
Консумация (отопление)	1.140 kW
Мощност при -7°C (отопление)	4.2 kW (-7°C)
Мощност при -15°C (отопление)	3.8 kW (-15°C)
SEER (сезонен коефициент охлаждане)	6.30
SCOP (сезонен коефициент отопление)	4.10
Енергиен клас (охладжване)	A++
Енергиен клас (отопление)	A+
Ниво на шум (вътрешно тяло)	22 db(A)
Ниво на шум (външно тяло)	49 db(A)
Размери ВхШхД (вътрешно тяло)	784x270x224 mm
Размери ВхШхД (външно тяло)	663x541x290 mm
Тегло (вътрешно тяло)	8 kg
Тегло (външно тяло)	25 kg
Работен диапазон (охлаждане)	-10 ~ +46°C
Работен диапазон (отопление)	-15 ~ +24°C
Хладилен агент	R32
Захранване	220/1/50 Hz
Държава	Китай