



## КЛИМАТИК FUJITSU-GENERAL ASYG12LLC/AOYG12LLC

664.17 €

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Клас                                | Бюджетен клас         |
| Вид                                 | Инверторен            |
| Тип                                 | Стенен                |
| За помещения                        | 15 – 25m <sup>2</sup> |
| Мощност (охлаждане)                 | 3.4 (0.9 ~ 3.8) kW    |
| Консумация (охлаждане)              | 1.015 kW              |
| Мощност при +7°C (отопление)        | 4.0 (0.9 ~ 4.6) kW    |
| Консумация (отопление)              | 1.080 kW              |
| Мощност при -7°C (отопление)        | 2.8 kW (-7°C)         |
| Мощност при -15°C (отопление)       | 3.0 kW (-15°C)        |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.60                  |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 3.70                  |
| Енергиен клас (охлаждане)           | A++                   |
| Енергиен клас (отопление)           | A                     |
| Годишна консумация (охлаждане)      | 180 kWh/a             |
| Годишна консумация (отопление)      | 1179 kWh/a            |
| Ниво на шум (вътрешно тяло)         | 22 db(A)              |
| Ниво на шум (външно тяло)           | 51 db(A)              |
| Размери ВxШxД (вътрешно тяло)       | 262x820x206 mm        |
| Размери ВxШxД (външно тяло)         | 535x663x293 mm        |
| Тегло (вътрешно тяло)               | 7 kg                  |
| Тегло (външно тяло)                 | 26 kg                 |
| Работен диапазон (охлаждане)        | -10 ~ +46°C           |
| Работен диапазон (отопление)        | -15 ~ +24°C           |
| Хладилен агент                      | R410A                 |
| Захранване                          | 220/1/50 Hz           |
| Държава                             | Китай                 |
| Топ оферти                          |                       |