



HITACHI

КЛИМАТИК HITACHI RAK-25RXE/RAC-25WXE АКЕВОНО R32 -20°C, 9 000 BTU

1,073.20 €

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас	Висок клас
Тип	Стенен
Мощност BTU	9K
За помещения	10 – 20m ²
Мощност (охлаждане)	2.5 (0.9 ~ 3.1) kW
Консумация (охлаждане)	0.540 kW
Мощност при +7°C (отопление)	3.2 (0.9 ~ 4.2) kW
Консумация (отопление)	0.590 kW
Мощност при -7°C (отопление)	2.7 kW (-7°C)
Мощност при -15°C (отопление)	2.1 kW (-20°C)
SEER (сезонен коефициент охлаждане)	8.50
SCOP (сезонен коефициент отопление)	5.20
Енергиен клас (охлждане)	A+++
Енергиен клас (отопление)	A+++
Годишна консумация (охлаждане)	103 kWh/a
Годишна консумация (отопление)	722 kWh/a
Ниво на шум (вътрешно тяло)	20 db(A)
Ниво на шум (външно тяло)	47 db(A)
Размери ВxШxД (вътрешно тяло)	296x900x210 mm
Размери ВxШxД (външно тяло)	600x792x299 mm
Тегло (вътрешно тяло)	11 kg
Тегло (външно тяло)	38 kg
Работен диапазон (охлаждане)	-10 ~ +46°C
Работен диапазон (отопление)	-25 ~ +24°C
Хладилен агент	R32
Захранване	220/1/50 Hz
Държава	Китай
Производител	Hitachi
други	Нискотемпературни Nordic