



HITACHI

КЛИМАТИК HITACHI RAK-25PSE/RAC-25WSE SHIROKUMA -20°C, 9 000 BTU

1,533.36 €

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас	Висок клас
Тип	Стенен
Мощност BTU	9K
За помещения	20 – 30m ²
Мощност (охлаждане)	2.5 (0.5 ~ 3.4) kW
Консумация (охлаждане)	0.470 kW
Мощност при +7°C (отопление)	3.2 (0.6 ~ 5.8) kW
Консумация (отопление)	0.570 kW
Мощност при -15°C (отопление)	3.2 kW (-15°C)
SEER (сезонен коефициент охлаждане)	8.50
SCOP (сезонен коефициент отопление)	4.68
Енергиен клас (охладжване)	A+++
Енергиен клас (отопление)	A++
Годишна консумация (охлаждане)	103 kWh/a
Годишна консумация (отопление)	802 kWh/a
Ниво на шум (вътрешно тяло)	22 db(A)
Ниво на шум (външно тяло)	48 db(A)
Размери ВхШхД (вътрешно тяло)	295x798x258 mm
Размери ВхШхД (външно тяло)	600x792x299 mm
Тегло (вътрешно тяло)	12 kg
Тегло (външно тяло)	40 kg
Работен диапазон (охлаждане)	-10 ~ +46°C
Работен диапазон (отопление)	-25 ~ +24°C
Хладилен агент	R410A
Захранване	220/1/50 Hz
Държава	Китай
Производител	Hitachi
други	Нискотемпературни Nordic