



HITACHI

КЛИМАТИК HITACHI RAK-50RPE/RAC-50WPE PERFORMANCE R32, 18 000 BTU

1,149.90 €

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас	Среден клас
Вид	Инверторен
Тип	Стенен
Мощност BTU	18K
За помещения	30 – 40m ²
Мощност (охлаждане)	5.0 (0.9 ~ 5.2) kW
Консумация (охлаждане)	1.470 kW
Мощност при +7°C (отопление)	6.0 (2.2 ~ 7.3) kW
Консумация (отопление)	1.560 kW
Мощност при -7°C (отопление)	3.9 kW (-7°C)
Мощност при -15°C (отопление)	3.1 kW (-15°C)
SEER (сезонен коефициент охлаждане)	7.35
SCOP (сезонен коефициент отопление)	4.60
Енергиен клас (охладжване)	A++
Енергиен клас (отопление)	A++
Годишна консумация (охлаждане)	238 kWh/a
Годишна консумация (отопление)	1324 kWh/a
Ниво на шум (вътрешно тяло)	25 db(A)
Ниво на шум (външно тяло)	49 db(A)
Размери ВxШxД (вътрешно тяло)	280x780x230 mm
Размери ВxШxД (външно тяло)	600x792x299 mm
Тегло (вътрешно тяло)	9 kg
Тегло (външно тяло)	39 kg
Работен диапазон (охлаждане)	-10 ~ +46°C
Работен диапазон (отопление)	-15 ~ +24°C
Хладилен агент	R32
Захранване	220/1/50 Hz
Държава	Китай
Производител	Hitachi