



КЛИМАТИК TOSHIBA RAS-B10UFV-E1, 10 000 BTU, BI-FLOW -МОСТРА

1,277.72 € 1,073.20 €

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Инверторен
Тип	Подов
Мощност BTU	10K
За помещения	15 – 25m ²
Мощност (охлаждане)	2.5 (1.1 ~ 3.1) kW
Консумация (охлаждане)	0.590 kW
Мощност при +7°C (отопление)	3.2 (1.0 ~ 4.8) kW
Консумация (отопление)	0.750 kW
Мощност при -7°C (отопление)	2.9 kW (-7°C)
Мощност при -15°C (отопление)	2.6 kW (-15°C)
SEER (сезонен коефициент охлаждане)	6.60
SCOP (сезонен коефициент отопление)	4.10
Енергиен клас (охлаждане)	A++
Енергиен клас (отопление)	A+
Годишна консумация (охлаждане)	133 kWh/a
Годишна консумация (отопление)	1024 kWh/a
Ниво на шум (вътрешно тяло)	23 db(A)
Ниво на шум (външно тяло)	46 db(A)
Размери ВxШxД (вътрешно тяло)	600X700X220 mm
Размери ВxШxД (външно тяло)	550x780x290 mm
Тегло (вътрешно тяло)	16 kg
Тегло (външно тяло)	33 kg
Работен диапазон (охлаждане)	-15 ~ +46°C
Работен диапазон (отопление)	-15 ~ +24°C
Хладилен агент	R410A
Захранване	220/1/50 Hz
Държава	Тайланд