



КЛИМАТИК TOSHIBA RAS-B13UFV-E1 BI-FLOW

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Инверторен
Тип	Подов
За помещения	25 - 35m ²
Мощност (охлаждане)	3.5 (1.1 ~ 4.1) kW
Консумация (охлаждане)	0.970 kW
Мощност при +7°C (отопление)	4.3 (1.0 ~ 5.4) kW
Консумация (отопление)	1.125 kW
Мощност при -7°C (отопление)	2.8 kW (-7°C)
Мощност при -15°C (отопление)	2.4 kW (-15°C)
SEER (сезонен коефициент охлаждане)	6.30
SCOP (сезонен коефициент отопление)	4.00
Енергиен клас (охладжване)	A++
Енергиен клас (отопление)	A+
Годишна консумация (охлаждане)	196 kWh/a
Годишна консумация (отопление)	1085 kWh/a
Ниво на шум (вътрешно тяло)	24 db(A)
Ниво на шум (външно тяло)	48 db(A)
Размери ВxШxД (вътрешно тяло)	600X700X220 mm
Размери ВxШxД (външно тяло)	550x780x290 mm
Тегло (вътрешно тяло)	16 kg
Тегло (външно тяло)	34 kg
Работен диапазон (охлаждане)	-15 ~ +46°C
Работен диапазон (отопление)	-15 ~ +24°C
Хладилен агент	R410A
Захранване	220/1/50 Hz
Държава	Тайланд
Топ оферти	