



КЛИМАТИК TOSHIBA RAS-B18UFV-E1 BI-FLOW

~~1,758.33 €~~ 1,737.88 €

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Инверторен
Тип	Подов
За помещения	35 – 45m ²
Мощност (охлаждане)	5.0 (1.0 ~ 5.7) kW
Консумация (охлаждане)	1.660 kW
Мощност при +7°C (отопление)	5.8 (1.1 ~ 7.8) kW
Консумация (отопление)	1.805 kW
Мощност при -7°C (отопление)	4.6 kW (-7°C)
Мощност при -15°C (отопление)	4.2 kW (-15°C)
SEER (сезонен коефициент охлаждане)	5.70
SCOP (сезонен коефициент отопление)	3.80
Енергиен клас (охладжване)	A+
Енергиен клас (отопление)	A
Годишна консумация (охлаждане)	307 kWh/a
Годишна консумация (отопление)	1474 kWh/a
Ниво на шум (вътрешно тяло)	31 db(A)
Ниво на шум (външно тяло)	49 db(A)
Размери ВхШхД (вътрешно тяло)	600X700X220 mm
Размери ВхШхД (външно тяло)	550x780x290 mm
Тегло (вътрешно тяло)	16 kg
Тегло (външно тяло)	39 kg
Работен диапазон (охлаждане)	-15 ~ +46°C
Работен диапазон (отопление)	-15 ~ +24°C
Хладилен агент	R410A
Захранване	220/1/50 Hz
Държава	Тайланд